

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru

Цифровой мультиметр VICTOR 70C

Код товара #VICTOR 70C



Характеристики:

Технические данные		
Основная функция	Диапазон	Базовая точность
Напряжение постоянного тока	600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В	± (0,5% + 4)
Напряжение переменного тока	600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 750 В	± (0,8% + 10)
Постоянный ток	60 мА / 600 мА / 10 А	± (1,0% + 10)
Переменный ток	60 мА / 600 мА / 10 А	± (1,5% + 10)
Сопротивление	600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм	± (0,8% + 4)
Емкость	4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 200 мкФ	± (3,5% + 8)
Частота	100 Гц / 1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 20 МГц	± (0,3% + 2)
Цельсия	(-20-1000) ° C	± (1,0% + 5 ° C)
Фаренгейт	(0-1832) ° F	± (1,5% + 15 ° F)
Специальная функция		
Разъем интерфейса USB		√
Подсветка		√
Индикация низкого заряда батареи		√
Хранение данных		√
Авто-выключение		√
Функциональная защита		√
Измерение относительного значения		√
Противоударная защита		√
Частота / рабочий цикл		1% 99%
входное сопротивление		10 МОм
частота выборки		три раза
Частотная характеристика переменного тока		(40-400) Гц
Макс. дисплей		5999 3 5/6
Размер ЖК-дисплея		68 × 47 мм
Аккумулятор		3 В (1,5 В × 2)
Общие персонажи		
Цвет продукта		Корпус: темно-серый; Цвет кобуры: желтый
Вес нетто продукта		Прибл. : 410 г (включая батарею)
Размер продукта		185 × 91 × 49 мм
Стандартные аксессуары		Руководство по эксплуатации, чехол, измерительные провода, аккумулятор Датчик температуры TP01, линия ПК, компакт-диск.
Стандартная внутренняя упаковка		Цветная коробка
Размер коробки		465 × 317 × 506 мм
Стандартное количество Кантон		30 шт.
Стандартный вес брутто		23кг