

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru

Настольный осциллограф

VICTOR 1100AN



Описание:

Basic function	1100AN
Bandwidth	100MHz
Real-time sampling rate	1GS/s
Rise time	$\leq 3.5ns$
Record Length	100K pts (10M is optional to update)
Channel	2 channels + external trigger
Display	8 inches TFT 65535 color LCD, 800*600 pixels
Interval time	Single: $\pm(1 \text{ sample interval time} + 100ppm \times \text{reading} + 0.6ns)$, > 16 average: $\pm(1 \text{ sample interval time} + 100ppm \times \text{reading} + 0.4ns)$
Input coupling	DC, AC and GND
Input impedance	1 M Ω \pm 2%, is in parallel with 15pF \pm 5pF
Time base range	2ns/div ~ 100s/div, step from Unary numeral system to binary system and then quinary.
Vertical sensitivity	2mV/div~10V/div (at the position which input BNC)
Vertical resolution	8 bits (simultaneous sampling of two channels)
Max. input voltage	400V (DC + AC peak value, input impedance of 1M Ω) (10:1 probe attenuation)
Power	100~240V AC RMS, CAT II
Dimension	348mm(length)*170mm(high)*78mm(Width)
Weight	1.5kg (without package)