

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru

Тестер тока заземления сердечника трансформатора VICTOR 8100B Код товара № 8100B



Описание:

Model	8100B
Power Source	DC 9V alkaline dry batteries LR6 1.5V×6
Clamp Size	80mm×80mm (can clamp electric cable of 80mm diameter, or 96mm×4mm flat cable and steel earth wires)
Range	Current: AC 0.00mA~1000A
	Frequency: 10HZ~1000HZ
Resolution	AC 0.01mA
Accuracy	±1.5%±3dgt
Display Mode	3.5-inch Color Touch LCD
Operation Method	Include intelligent touch and key control
Meter Size	198mm×100mm×45mm
Current Clamp Size	194mm×145mm×40mm
Weight	Mainframe: 450g(include battery); Current clamp: 780g
Sample Rate	2 times/s
Data Storage	200sets (power down or replace battery will not lose data)
Date	include date and time function and can setting the date and time
Test number	can set the test point number
Automatic Shutdown	About 5mins after startup, the instrument will be automatically shut down
USB Interface	Data stored in the memory of the meter via USB upload to PC