

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || [vtd@nt-rt.ru](mailto:vtd@nt-rt.ru)

## Тестер кабеля VICTOR 668

Товар ID № 668



### Описание:

Model : VICTOR 668

Product Name : Cable Tracker Meter

### Details:

- Network cable matching (RJ45)
- Telephone cable tracking (RJ11)
- Network cable tracking (RJ45)
- Power cable tracking (RJ11)
- Value and polarity of DC level
- Connectivity status and impedance of cable
- Switching between two frequencies during cable tracking

Transmission signal distance: <200m

Low voltage indication: Automatic low battery detection; on status of the low voltage indicator when the battery voltage is lower than the operating voltage

Sampling frequency: 2.5 s/time

Power source: 9V batteries, 006P

Dimensions: 140 mm × 66 mm × 28 mm; 265 mm × 50 mm × 33 mm

Product weight: approximate 280 g

Total weight: approximate 460 g

Standard accessories: a quality certificate, an operation manual, two 9V batteries, a RJ45 cable, a RJ11 cable, a pair of crocodile clip for RJ11 connector, a headset and a bag for portability

Operating temperature: 0 ~ 4°C (≤80%RH)

Storage temperature: -10 ~ 5°C (≤95%RH)