

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru

Victor VC60D + Цифровой мегомметр



Basic Function	Range	Basic accuracy VC60D+
Measuring voltage	1000V/2500V	±10%
Median resistance	<4mA	√
Median voltage 1000V	200MΩ: 6-199.9MΩ	±(5%±5bit)
	2GΩ: 0.06-1.999GΩ	±(5%±5bit)
	20GΩ: 0.6-19.99GΩ	±(5%±5bit)
Voltage test 2500V	200MΩ: 5-199.9MΩ	±(5%±5bit)
	2GΩ: 0.05-1.999GΩ	±(5%±5bit)
	20GΩ: 0.5-19.99GΩ	±(5%±5bit)
Measuring Voltage	AC750V	± (1% +6bit)
Jack position	Insulation resistance: L、E AC750V : ACV G AC750V: ACV G	
Overload Indication	√	
Auto power off	√	
Max. display	1999	
Product Dimension	175×110×70mm	
Product Net Weight	Approx. 720g (include battery)	
Power Using	5# battery LR6 (1.5) ×8	
Temperature	0°C~40°C	
Relative Humidity	30%RH~85%RH	
Special Function	VC60D +	
Low Battery Indication	√	
Alarm Function	Red indicator light is illuminated	
Unit Symbol Display	√	
Over Range Display	“1”	